




Technisches M.B. Nr. 0472-D

ZUSATZMITTEL und NEBENARTIKEL

HF850 – HYDROFAN FLOCK ADDITIVE



1000 ml +
3-4 g

BESCHREIBUNG

Pulverförmiges Koagulierungsmittel.

ANWENDUNGSGEBIET

Es erlaubt die Abtrennung der Festkörperreste der Produkte aus den für Geräte und Behälter verwendeten Reinigungswässern.

Im Karosseriebereich erlaubt es die Rückgewinnung der Reinigungswasser. Im Industriebereich erlaubt es die Rückgewinnung des verwendeten Wassers in der Spritzkabinen.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Wirkung
- Spart Abfallentsorgungskosten

VERWENDUNG

Das Reinigungswasser in einem Behälter sammeln. 3-4 g/Liter HF850 HYDROFAN FLOCK ADDITIVE ins wasser streuen. Eine Nacht ruhen lassen. Am nächsten Tag ist das Wasser klar, auf dem Boden ist der Absatz. Wenn die Wasserlackreste hoch konzentriert sind und das Wasser trüb bleibt, nochmals 3-4 g HF850 HYDROFAN FLOCK ADDITIVE hinzugeben und den Vorgang wiederholen.

Das Wasser kann nach Ablösung des Schlamms (durch Filtration oder Aufschwimmen) für die Reinigung der Geräte wieder verwendet werden.

Den Schlamm gesetzmässig entsorgen.

NEBENPRODUKTE

- HYDROFAN BASECOAT
- HS611 HYDROFAN 1K SEALER LIGHT GREY
- HS626 HYDROFAN 2K HB SURFACER LIGHT GREY
- HF950 HYDROFAN CLEARCOAT

BEMERKUNGEN

Das Produkt ist hygroskopisch. In hermetisch verschlossenen Behältern aufbewahren.

Technisches M.B. Nr. 0472-D

STAND 03/2016

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.